



#### Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm




#### Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm




#### Notranja dvo-krilna vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 24 cm


**Enokrilna zunanja vrata**

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali enakovredno)
- odpiranje navzven
- izolacijska vrata,  $U_d = \min. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- varnostna ključavnica, s 3 točkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta




#### Enokrilna zunanja vrata z nadvsetlobo

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali enakovredno)
- odpiranje navzven
- izolacijska vrata,  $U_d = \min. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- trislojna zasteklitev,  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- varnostna ključavnica, s 3 točkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta




#### Notranja drsna vrata

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- utopni ročaj
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 18 cm



### Notranja vrata


- a - kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- ) - kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica
- debelina stene 18 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm




#### Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 18 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm





**Notranja vrata z nadsvetlobo**

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm



#### Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naročnika oz. projektanta
- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblečena z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno z obstoječimi vrati), robovi zaoblejni
- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim lepljenim steklom 4+4 mm
- kljuka po izboru naročnika oz. projektanta
- standardna ključavnica (enoten ključ)
- debelina stene 24 cm
- na vratnem krilu mora biti vgrajena prezračevalna rešetka dim. 325x125 mm




#### Enokrillno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo,  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tōkyō - 0710/U26
- okno opremljeno s fiksnim komarnikom

O1

1 x D




#### Štiri-krillnokrillno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo,  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tōkyō - 0710/U26
- skrajni krili opremljeni s fiksnim komarnikom

O2

1 kos



#### Šest-krillnokrillno okno

- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- okenski profil: les - ALU
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- trislojno steklo,  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_{w \min}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- RAL montaža
- odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Tōkyō - 0710/U26
- skrajni krili opremljeni s fiksnim komarnikom

O3

1 kos