



LEGENDA – VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA:

- 1. BOILER V=300 l (0,8x1,50m³), ø650x1455mm tip. OMEGA, EL. GRELEC 3x2,0kW, Frigor
- 2. MEHČALNA NAPRAVA tip. MESEC ISOfl 30, q_s=2/2,4m³/h, 230V/50Hz dim. 565x386x1065mm, FILTER BravoFIL (TopClean+) DN25
- 3. VODOMER DN32 tip. SV-RTK-10, q_s=10m³/h,

- HLADNA VODA
- TOPLA VODA
- CIRKULACIJA
- KANALIZACIJA
- MEJA POŽARNE LOČITVE

OPOMBA:

- RAZVOD V TLAKU IN STENAH Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVM
- CEVNA INŠTALACIJA HLADNE VODE IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVM
- PREDIZOLIRANIMI S TOPLLOTNO IZOLACIJO DEBELINE 6mm
- CEVNA INŠTALACIJA TOPLE VODE IZVEDENA Z VEČPLASTNIMI PEX/Al/PEX CEVM PREDIZOLIRANIMI S TOPLLOTNO IZOLACIJO 6mm (ø16x2,0), 9mm (ø20x2,25 in ø25x2,5), 13mm (ø32x3,0)
- RAZVOD VODEN POD STROPOM OD OBSTOJEČIH PRIKLOPOV DO PRIZIDKA IZVESTI Z INOX CEVM IZOLIRANIMI S TOPLLOTNO IZOLACIJO Knauflex AC NASLEDNJIH DEBELIN
- HLADNA VODA OD DN25 DO DN50 – 13mm
- TOPLA VODA DN25 – 13mm
- TOPLA VODA DN32 – 19mm
- MIKROLOKACIJE DEFINIRANE S STANITARNO OPREMO

SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	DATUM
1	NA ROJE 3, 1275 ŠMARTNO PRI LITJI tel.: 01/899 25 13, fax: 01/899 25 14 e-mail: cerkovnik@siol.net	NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA GORENJA VAS – POLJANE Poljanska cesta 87 4224 GORENJA VAS
OBJEKT / LOKACIJA	VRSTA NAČRTA / VRSTA DELA / VSEBINA RISBE	
PRIZIDEK VRTECA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO	STROJNE INŠTALACIJE VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA TLORIS PRITUČIJA	
št. parc. 88/2, 394/9, k.o. 2047 Dobje	ŠT. RISBE 5/2–2306/17–01PZI	MERILO M 1:50
NAZIV	IME	DATUM
ODG. PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353 december 2017 FAZA
PROJEKTANT	BORUT MEKE dipl.inž.str.	S–1353 december 2017 PZI