



PREREZ NA STIKU S TLEMI



TLORIS - IZVEDBA VOGALA

Z4 ZUNANJA STENA		
Fasadni omet (AB stena)		56,0 cm
- Silikonsko silikatni zaključni omet (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), znravost 2,0 mm	0,2 cm	
- Srednjelosjni omet armiran s plastificirano stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT)	0,5 cm	
- Ti plošče kamene volne, $\lambda \leq 0,035$ W/mK (npr. KI FKD-S) lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2	24,0 cm	
- AB stena	30,0 cm	
- Notranji omet	1,5 cm	
- Slikopleskarska obdelava		

OSB plošča pritrjena na leseno podkonstrukcijo z distnačnimi letvami

zob obdelan s tankoslojnim ometom, nosilni fasadni sloj armiran z mrežico po vsej površini in preko stika z mineralno volno



ARHIPLUS

ARHIPLUS, d.o.o.

GSM
040 508 043
E-POŠTA
info@arhiplus.si

OBJEKT
**PRIZIDEK VRTCA AGATAZ
ZUNANJO UREDITVIJO**

INVESTITOR
Občina Gorenja vas - Poljane

PROJEKT
PZI

NAČRT
Načrt arhitekture
16-A077/A

MERILO
1:10

RISBA
DETAJL D3 - DETAJL LESENE FASADE

ODGOVORNI PROJEKTANT
Peter Pogačnik, u.d.i.a., ZAPS 1670

PROJEKTIRAL
Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.

LIST
A-36

DATUM
maj 2018