ŠOLA / VRTEC

K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

OBSTOJEČE NOVO

X3 X2 X1 Y1 Y2 Y3

opcija SISTEMSKI PRINTER

Zbornica (šola) - 1.triada 40,56m²

Nova požarna vrata VEI30-C4 S

Čistila 4,04m²

WC zap. 3,62m²

WC dečki 6,18m²

WC deklice 6,60m²

Požarna vrata dvigala VEI 30-C

PREHOD

Matična učilnica 60,84m²

Matična učilnica 60,08m²

30 Stopnišče kamen 19,35m²

31 Hodnik PVC obloga 49,13m²

32 Učilnica PVC obloga 60,68m²

33 Učilnica PVC obloga 60,68m²

34 Kabinet PVC obloga 18,00m²

35 Tehnični prostor keramika 35,06m²

36 Shramba PVC obloga 10,88m²

37 Shramba PVC obloga 9,89m²

38 Shramba PVC obloga 5,61m²

klimat

šolska tabla 340x120 cm

steber iz notranje strani obečen z mavčno kartonsko oblogo

Žaluzije

EI 60 REI 60 VEI 30-C4 S VEI 30-C2 S

Z3 ZUNANJA STENA

Fasadni omet (opečna stena) 56,0 cm
- Silikonsko silikatni zaključni omet (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
- Srednjeslojni omet armiran s plastificirano stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
- TI plošče kamene volne, λs0,035 W/mK (npr. KI FKD-S) lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm
- Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm
- Notranji omet 1,5 cm
- Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo, stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak

Z4 ZUNANJA STENA

Fasadni omet (AB stena) 56,0 cm
- Silikonsko silikatni zaključni omet (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
- Srednjeslojni omet armiran s plastificirano stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
- TI plošče kamene volne, λs0,035 W/mK (npr. KI FKD-S) lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm
- AB stena 30,0 cm
- Notranji omet 1,5 cm
- Slikopleskarska obdelava

Z6 ZUNANJA STENA

Proti podstrešju 50,0 cm
- Srednjeslojni omet armiran s plastificirano stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
- Plošče kamene volne, λs0,035 W/mK (npr. KNAUF FKD-S) lepljene 24,0 cm
- Opečna stena (npr. Porotherm 20-50 Profi) 20,0 cm
- Notranji omet 1,5 cm
- Slikopleskarska obdelava

N1 NOTRANJA STENA

Nosilna stena 23,0 cm
- Slikopleskarska obdelava
- Notranji omet 1,5 cm
- Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm
- Notranji omet 1,5 cm
- Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo, stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak

N3 NOTRANJA STENA

Nosilna stena (na stiku z obstoječim objektom) 36,0 cm
- Obstoječa stena
- *Odstranjen obstoječi fasadni sloj*
- Toplotna izolacija, lepljena (v višini do 0,5 m nad terenom plošče XPS, naprej ESP 100) 5,0 cm
- Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm
- Notranji omet 1,0 cm
- Slikopleskarska obdelava

N4 NOTRANJA STENA

Predelna suhomontažna stena 12,5 cm
- Slikopleskarska obdelava
- Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm
- Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne volne (npr. KI TI 140W, debeline 7,5 cm) 7,5 cm
- Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm
- Slikopleskarska obdelava

N7 NOTRANJA STENA

Predelna stena (protipožarna REI 60) 15,0 cm
- Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne volne (npr. KI DPS, debeline 10 cm) 10,0 cm
- Ognjevarne mavčno kartonske plošče GKF (2x 2,5 cm) 5,0 cm
- Slikopleskarska obdelava

N8 NOTRANJA STENA

Predelna stena v mansardi 23,0 cm
- Slikopleskarska obdelava
- Notranji omet 1,5 cm
- Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm
- Notranji omet 1,5 cm
- Slikopleskarska obdelava

ŠOLA / VRTEC

K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

- ARMIRANI BETON
- OPEČNATE NOSILNE STENE
- OPEČNATE PREDELNE STENE
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- PREDELNA SUHOMONTAŽNA STENA

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo **NA NADMERO +1,0 cm** v horizontalni in vertikalni smeri.

Stene v prostorih so do višine 1,50 m pleskane s pralno barvo. Vsi robovi zaščiteni z zaobljenim profilom.

V okviru prizidka je v mansardi potrebno zagotoviti zadostno število gasilnikov; 2 gasilnika 21A!

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

ARHIplus

ARHIPLUS, d.o.o.
Ulica
040 508 043
E-pošta
info@arhiplus.si

OBJEKT
PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO

INVESTITOR: Občina Gorenja vas - Poljane
PROJEKT: PZI

NAČRT: Načrt arhitekture 16-A077
MERILO: **1:50**

RISBA: **TLORIS MANSARDE**

ODGOVORNI PROJEKTANT: Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

PROJEKTIRAL: Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.

LIST: **A-11**
DATUM: maj 2018